


27W / 2720lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 2304mm

63166

Calendrier des produits disponible sur demande



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module avec lentilles linéaires extrudées

(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W		31,7W
Flux	3360lm		2720lm
Efficacité	129lm/W		86lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<13




Angle du faisceau  
Wide flood 76°

#### Application



Poids



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com