

27W / 2880lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2304mm

**63172**

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module avec lentilles linéaires extrudées

(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profil en aluminium extrudé.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

**Source lumineuse**

**Luminaire**


**Puissance** **27W** **31,7W**

**Flux** **3600lm** **2880lm**


**Efficacité** **138lm/W** **91lm/W**

**LOR** **-** **80%**

**UGR** **-** **<13**



**Application**



**Poids**

mm

**Dimensions**

.01 Blanc / RAL 9010

.02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:

[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

