O/M

inFinit Made-to-measure

37W / 4160lm / 4000K / DALI / Flood 64° / 2304mm

63173

Calendrier des produits disponible sur demande


Conception: OM + Bartenbach GmbH Module avec lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




0	
Structure	Modules
1 Profile	A inFinit module (middle)
2 End caps	B inFinit module (end)
3 Fitting accessories	C Indirect module
4 Profile coupling	

1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	37W	43,3W
Flux	5200lm	4160lm
Efficacité	141lm/W	96lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16







O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com