

## **Beam Adjustable**

10W / 780lm / 3000K / DALI / Flood 37° / ø75mm

63199



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).

Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	1035lm	780lm
Efficacité	104lm/W	62lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<22



Angle du faisceau Flood 37°


Application



Poids



Ø70 (trim version)



## Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

## Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 176×19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étique tage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H