

## **Beam Adjustable**

19W / 1720lm / 3000K / DALI / Flood 46° / ø100mm

63225



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).

Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| ● 3000K    | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 19W              | 23,2W     |
| Flux       | 2180lm           | 1720lm    |
| Efficacité | 115lm/W          | 74lm/W    |
| LOR        | -                | 79%       |
| UGR        | -                | <22       |



Angle du faisceau


Application



Poids



@095 (trim version)



## Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

## Optionnel

59066 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 201x17mm

59067 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 201×19,5mm

59068 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étique tage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRC-30E2000-C-73