

Over **Surface**

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

63270

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Projecteur en applique avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330°.


Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver inclus. IP20 | 230Vac | 50/60Hz







● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	480lm	280lm
Efficacité	107lm/W	49lm/W
LOR	-	58%
Condition de fonctionnement	-	230Vac



Angle du faisceau Spot 15° Application Poids 0,64Kg

mm





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L