

inVision

21W / 1410Im / 3000K / DALI / Medium 31° / 900mm

63306

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





| 1000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 21W | 25,6W |
| Flux | 1935lm | 1410lm |
| Efficacité | 92lm/W | 55lm/W |
| LOR | - | 73% |
| UGR | - | <10 |



mm ∠Z 26x894



O .01 Blanc / RAL 9010



Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

•

•

Identifiant du modèle 4053560343L

