

## inVision

21W / 1320lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 900mm

63354

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




•


•




| ● 2700K    | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 21W              | 25,6W     |
| Flux       | 1800lm           | 1320lm    |
| Efficacité | 86lm/W           | 52lm/W    |
| LOR        | -                | 73%       |
| UGR        | -                | <10       |



mm ∠Z 26x894





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560342L