# inVision

**39W / 2940lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 900mm**

63381

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|---|---|
| **Puissance** | **39W** | **45,9W** |
| **Flux** | **3870lm** | **2940lm** |
| **Efficacité** | **99lm/W** | **64lm/W** |
| **LOR** | **-** | **76%** |
| **UGR** | **-** | **<16** |




Angle du faisceau
**Flood 52°**

Application

Poids
**0,55Kg**

mm

26x894




Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle 4053560343H



**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419