

inVision

39W / 2820lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 900mm

63399

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. $\label{eq:local_problem} IP20 \mid 230Vac \mid 50/60Hz$




•

•

C	ϵ

● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	39W	45,9W
Flux	3870lm	2820lm
Efficacité	99lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10







Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe

Identifiant du modèle 4053560343H

d'efficacité E

