

inVision

39W / 3870lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 900mm

63425

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. $\label{eq:lemma:bound} IP20 \mid 230Vac \mid 50/60Hz$




•

•

C	ϵ

1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	39W	45,9W
Flux	5100lm	3870lm
Efficacité	131lm/W	84lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345H

