

inVision

6,5W / 620lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 150mm

63431



Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






● 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,5W	8,1W
Flux	850lm	620lm
Efficacité	131lm/W	119lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10

-



Angle du faisceau Medium 31° Application Poids 0,22Kg

mm △7 26x144



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560264H