



One Surface/Pendant

4,5W / 460lm / 4000K / DALI / Medium 40° / ø85mm

63618

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



-	-
•	•

4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	620lm	460lm
Efficacité	138lm/W	80lm/W
LOR	-	74%
UGR	•	<10




Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids 0,53Kg





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com