



## One Surface/Pendant

9,8W / 1220lm / 4000K / DALI / Flood 56° / ø85mm

63621

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoires de fixation à commander séparément


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




-	
•	œ.

● 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,8W	12,3W
Flux	1360lm	1220lm
Efficacité	139lm/W	100lm/W
LOR	-	90%
UGR	-	<19







## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com