

inFinit Made-to-measure

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI / Flood 64° / batwing / 2880mm

63786

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception: OM + Bartenbach GmbH Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé. Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Source lumineuse	Luminaire
33+70W	38,8+82,4W
4500+4300lm	3600+3400lm
85lm/W	58lm/W
-	80%
-	<16
	33+70W 4500+4300lm 85lm/W



Angle du faisceau Flood 64° / batwing Application

Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com



