

## inVision35 Recessed

21W / 1320lm / 2700K / On/Off / Medium 31° / 911mm

63796



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





	105°
	90° —
	750
	60°
	45*
	30°

	Angle du faisceau
	90° Medium 31°
1	750
2000	Application
$\wedge$	
3000	45°
5000	Poids
	1 olus

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



1 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	25,6W
Flux	1800lm	1320lm
Efficacité	86lm/W	52lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



