



21W / 1890lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 911mm

63840




Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	25,6W
Flux	2580lm	1890lm
Efficacité	123lm/W	74lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Angle du faisceau
Medium 31°

Application

Poids

Finitions

.01 Blanc / RAL 9010.02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 56051

		0/26	83
-	911 —	 - 35 -	-

mm