



21W / 1470Im / 3000K / DALI / Flood 52° / 911mm

63958



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse.





IP20 | 230Vac | 50/60Hz

● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	25,6W
Flux	1935lm	1470lm
Efficacité	92lm/W	57lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13



Angle du faisceau Flood 52° Application Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  $\textbf{contacter: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 56051



mm

