

MGB Made-to-measure

90W / 3400Im / 2700K / On/Off / Diffuse indirect / 2895mm

64098

Conception : Eduardo Souto de Moura Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.


Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs. Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



(ϵ

2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	90W	130W
Flux	8500lm	3400lm
Efficacité	94lm/W	26lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Diffuse indirect Application

Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm

mm

