

MGB Made-to-measure

63W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse indirect / 1411mm

64137

Conception : Eduardo Souto de Moura Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.


Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs. Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	_	
=)	Ĺ	ς

1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63W	90W
Flux	8200lm	3300lm
Efficacité	130lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse indirect

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm

mm

