

MGB Made-to-measure

45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse indirect / 1411mm

64140

Conception : Eduardo Souto de Moura Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.


Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs. Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| | - | 4 |
|------------|---|---|
| ≡) | (| • |

| ● 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 45W | 65W |
| Flux | 5750lm | 2300lm |
| Efficacité | 128lm/W | 35lm/W |
| LOR | - | 40% |
| UGR | - | <25 |



mm



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base en aluminium DALI

Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com