
## O/M



## **MGB** Made-to-measure

32+63W / 1650+3330Im / 3000K / On/Off / Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64173

Conception : Eduardo Souto de Moura Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.


Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32+63W	45+90W
Flux	4100+8200lm	1650+3330lm
Efficacité	129Im/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse Direct/ Indirect

Application



Poids 7Kg

i	ni	tic	on	s

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

**03** Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm

