





1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	26W
Flux	3230lm	2185im
Efficacité	154lm/W	84lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<25

mm





## Sky **Pendant**

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse / ø400mm

64582

Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.


Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

Les accessoires sont fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP43 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau

Application

Poids 4,5Kg

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

**.03** Gris / RAL 9006

Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif 54034 Base transparente ø60x35mm