

Over **Surface**

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64884

Angle du faisceau Spot 16°

Application

Poids 0,30Kg



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam Driver à commander séparément. IP20 / 450mA



1 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	440lm	200lm
Efficacité	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condition de fonctionnement	-	Current source





O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140×30×21mm

59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163×30×21mm

59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140×30×21mm

59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163×30×21mm

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35×1,1mm

59073 1/2 CTO


ø35×1.1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm





mm