

## Over Surface

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° / ø45mm

64892



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.


Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam Driver à commander séparément. IP20 / 450mA




| <b>●</b> 4000K              |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
|                             | Source lumineuse | Luminaire      |
| Puissance                   | 5,6W             | 5,6W           |
| Flux                        | 460lm            | 430lm          |
| Efficacité                  | 82lm/W           | 61lm/W         |
| LOR                         | -                | 93%            |
| Condition de fonctionnement | -                | Current source |
|                             |                  |                |



Angle du faisceau Flood 56° Application Poids 0,30Kg





## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140×30×21mm

59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163×30×21mm

59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140×30×21mm

59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163×30×21mm

Optionnel

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35×1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm 59075 Diffuseur doux

ø35x2mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L