


Tubo Pro Surface

53W / 4690lm / 3500K / DALI / Wide flood
76° / 2984mm

64907



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire de surface avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²).

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	53W		62,4W
Flux	6900lm		4690lm
Efficacité	130lm/W		75lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<16




Angle du faisceau
Wide flood 76°

Application



Poids



Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

59163 Accessoire de montage en surface (>1600mm)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560234