

Tubo Pro Pendant

67W / 5875Im / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 2408mm

64922



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire suspendu avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²). Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	67W	78,1W
Flux	8640lm	5875lm
Efficacité	130lm/W	75lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<19



Angle du faisceau Wide flood 76°

Application

Poids

mm





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

59147 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étique tage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560160