

Tubo Pro Pendant

34W / 3195lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64934



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire suspendu avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²). Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



| 1000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 34W | 39,1W |
| Flux | 4700lm | 3195lm |
| Efficacité | 142lm/W | 82lm/W |
| LOR | - | 68% |
| UGR | - | <19 |
| | | |



Angle du faisceau Wide flood 76°

Application

Poids

mm





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

59146 Accessoire pour montage suspendu

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étique tage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084