

19W / 795lm / 2700K / DALI / Spot 17° /  
900mm

65030




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau  
Spot 17°



Poids  
0,55Kg

|            |        |                  |           |
|------------|--------|------------------|-----------|
|            | 2700K  | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance  | 19W    | 23W              |           |
| Flux       | 1810lm | 795lm            |           |
| Efficacité | 96lm/W | 34lm/W           |           |
| LOR        | -      | 44%              |           |
| UGR        | -      | <10              |           |

mm

26x894

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

