

6,9W / 630lm / 4000K / DALI / Medium 30° /  
301mm

73080





Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 6,9W    | 8,6W             |           |
| Flux       | 860lm   | 630lm            |           |
| Efficacité | 125lm/W | 73lm/W           |           |
| LOR        | -       | 73%              |           |
| UGR        | -       | <10              |           |



Poids

1 mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560345L

