




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.  
Sistema de encastramento fácil, através de molas de fixação.  
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída. DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W*	7W*
Fluxo		460lm*	320lm*
Eficiência		82lm/W	46lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação



Peso  
0.53



Ø78 (trim version)



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59014** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  
150x91x20mm
- 59038** Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)  
156x100x78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com