

Beam

2,2W / 190lm / 3000K / DALI / Spot 14° /
ø75mm

60341



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encaixe para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,2W	2,8W	
Fluxo	215lm	190lm	
Eficiência	98lm/W	67lm/W	
LOR	-	88%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura
Spot 14°

Aplicação



Peso
0,38Kg



070 (trim version)



Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

59063 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
176x17mm

59064 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
176x19,5mm

59065 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 4053560280