

## Beam

10W / 1150lm / 4000K / DALI / Flood 46° /  
ø100mm

60388



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encaixe para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |       |              |           |
|---|-------|--------------|-----------|
|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência  |       | 10W          | 12,5W     |
| Fluxo   |       | 1450lm       | 1150lm    |
| Eficiência  |       | 145lm/W      | 92lm/W    |
| LOR   |       | -            | 79%       |
| UGR   |       | -            | <22       |



Ângulo de abertura  
**Flood 46°**

## Aplicação



Peso  
0,5Kg



095 (trim version)



## Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

**59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
201x17mm

**59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
201x19,5mm

**59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E

Identificador modelo BXRC-40E2000-C-73