

Beam  
IP542,2W / 260lm / 4000K / On/Off / Spot 14° /  
ø75mm


60420



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em  
alumínio fundido.Acessórios de encastre para versão à face  
disponíveis separadamente.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,2W	2,8W
Fluxo		305lm	260lm
Eficiência		139lm/W	92lm/W
LOR		-	85%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Spot 14°

Aplicação

Peso  
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59063** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)  
176x17mm
- 59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)  
176x19,5mm
- 59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)  
176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de  
materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E  
Identificador modelo 4053560282