




Design: O/M


Luminária de encastrar no teto, com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25-microns e aro em alumínio com acabamento mate ou pintura electroestática textura com tinta 100% poliéster.  
Difusor em vidro temperado transparente.  
Caixa de encastramento e driver fornecidos em separado.

Valores para 700mA. Para 350mA, calcular metade dos valores indicados.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



 <b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>		<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>2,2W</b>	<b>2,2W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>305lm</b>	<b>255lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>139lm/W</b>	<b>116lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>84%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>	





## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .12 Aço inox escovado
- .34 Corten

## Obrigatório

- 59124** 15W Driver
- 1 a 10 luminaires / 350mA
- 59125** 8W Driver
- 1 a 5 luminaires / 350mA
- 59126** 15W Driver
- 1 a 10 luminaires / 350mA
- 59127** 25W Driver
- 5 a 18 luminaires / 350mA
- 59128** 11W Driver
- 1 a 4 luminaires / 700mA
- 59129** 35W Driver
- 1 a 12 luminaires / 700mA
- 59130** 17W Driver
- 1 a 5 luminaires / 700mA
- 59131** 48W Driver
- 1 a 18 luminaires / 700mA

## Opcional

- 27400** Conector IP68 2 vias
- 4 polos
- 27395** Caixa de ligação IP68 de repicagem
- 3 vias