

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<div> <div>LED</div> <div>4000K</div> </div>	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W	54,1W
Fluxo	6500lm	5200lm
Eficiência	141lm/W	96lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura

Flood 64°

Aplicação

Peso

4,7Kg



Acabamentos

☐ .01 Branco / RAL 9010

☒ .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com