

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI /
Wide flood 76° / batwing / 1192mm

60531

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH
Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.
Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14+28W	16+32W
Fluxo	1680+1600lm	1360+1280lm
Eficiência	78lm/W	52lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Ângulo de abertura
Wide flood 76° /
batwing

Aplicação



Peso
4,2Kg



Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com