


24W / 2190lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

60890

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	Light Source
4 Profile coupling	B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		24W	29,3W
Fluxo		4290lm	2190lm
Eficiência		179lm/W	75lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,6Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C  
Identificador modelo 89603216