

41W / 3960lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1679mm

60919

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser


Light Source

 - B LED Modules


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		41W	48,2W
Fluxo		7800lm	3960lm
Eficiência		190lm/W	82lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,6Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603217