U60
Surface/Pendant

20W / 1815lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1429mm

61602

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**20W**	**24,4W**
Fluxo	**3775lm**	**1815lm**
Eficiência	**189lm/W**	**74lm/W**
LOR	**-**	**48%**
UGR	**-**	**<25**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
3,1Kg

mm



Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
54036 Pendant direct fitting acessory
56051 Clear Base DALI
ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419