

**U60**  
**IP54 Recessed trimless**

68W / 5750lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2825mm

61663

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar sem aro, com corpo em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate ou com pintura texturada.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	68W	80W	
Fluxo	11950lm	5750lm	
Eficiência	176lm/W	72lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura  
**Diffuse**

## Aplicação



Peso  
6,2Kg



62x2827



## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010  
☒ .02 Preto / RAL 9005  
☐ .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

**59024** Acessório de encastrar à face

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)