

20+9W / 1775+740lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1429mm

62210



## Design: O/M

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusores em policarbonato fosco para luz direta e transparente para luz indireta com fixação simples por clipagem. Topos em alumínio de 5mm de espessura. Circuitos independentes. Acessórios de suspensão disponíveis separadamente. Base de alimentação em alumínio, cabo de alimentação transparente (3x0,75mm<sup>2</sup>) e cabos de suspensão de 2m em aço de 1,5mm de espessura (que permitem uma regulação milimétrica).


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20+9W	24,4+11,3W
Fluxo		3775+1180lm	1775+740lm
Eficiência		171lm/W	70lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22

Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação

Peso  
4,9Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

## Obrigatório

56053 Pendant direct/indirect fitting accessory

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com