


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62320

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária   |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência   |       | 24+13W       | 29,3+15,9W  |
| Fluxo      |       | 4530+1770lm  | 2130+1110lm |
| Eficiência |       | 170lm/W      | 72lm/W      |
| LOR        |       | -            | 51%         |
| UGR        |       | -            | <22         |



Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso  
0,57Kg



Acabamentos  
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

