



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.


Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência   | 20W    |              | 24,4W     |
| Fluxo      | 1930lm |              | 1260lm    |
| Eficiência | 97lm/W |              | 52lm/W    |
| LOR        | -      |              | 65%       |
| UGR        | -      |              | <13       |



Ângulo de abertura  
Elliptical 22x47°

Aplicação



Peso  
0,5Kg



Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43431 Ligador IP68  
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

