

## Tubo 70

14W / 1720lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
632mm

62615



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,  
L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W		17,1W
Fluxo	2390lm		1720lm
Eficiência	171lm/W		101lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25




Ângulo de abertura  
**Diffuse**

## Aplicação



Peso  
1,1Kg



## Acabamentos

☐ .25 Fosco

Obrigatório

**43707 Acessório de fixação saliente**

**43711 Acessório de fixação suspenso**

Optional

**59058** Acessório de fixação em aço inox

**59059** Acessório de fixação de parede

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C

Identificador modelo 28004771