

114W / 10000lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2850mm

62723



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 114W | 131W |
| Fluxo | | 14250lm | 10000lm |
| Eficiência | | 125lm/W | 76lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
4,56Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44110 Base de alimentação transparente DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com