

23W / 1800lm / 2200K / Medium 30° /
1455mm

62773



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conector macho e fêmea.

Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.

Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



LED	2200K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W	23W	23W
Fluxo	2200lm	1800lm	1800lm
Eficiência	96lm/W	78lm/W	78lm/W
LOR	-	82%	82%
UGR	-	-	-



Ângulo de abertura
Medium 30°

Aplicação



Peso
0,44Kg



Acabamentos

☐ .25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°
34x19x7mm



Obrigatório

18105 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (0,5m)
18106 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (1m)
18820 Fonte de alimentação 16W
On/Off
18821 Fonte de alimentação 30W
On/Off
18822 Fonte de alimentação 55W
On/Off
18823 Fonte de alimentação 75W
On/Off
18824 Fonte de alimentação 150W
On/Off
18833 Regulador de fluxo DALI

Opcional

18107 Cabo de extensão
2x0,35mm² (1m)
18108 Cabo de extensão
2x0,35mm² (5m)
18831 Acessórios fixação 45°
45x19,5x20mm