



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 20W | | 24,4W |
| Fluxo | 1800lm | | 1500lm |
| Eficiência | 90lm/W | | 62lm/W |
| LOR | - | | 83% |
| UGR | - | | <10 |




Ângulo de abertura
Super spot 10°

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com