



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.


Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|--------------|-----------|
|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 59W | 69,4W | |
| Fluxo | 5400lm | 4500lm | |
| Eficiência | 92lm/W | 65lm/W | |
| LOR | - | 83% | |
| UGR | - | <10 | |




Ângulo de abertura
Super spot 10°

Aplicação



Peso
1,4Kg



Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com