



### Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|   |        |              |           |
|---|--------|--------------|-----------|
|  LED | 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência  | 59W    | 69,4W        |           |
| Fluxo   | 5790lm | 4800lm       |           |
| Eficiência  | 98lm/W | 69lm/W       |           |
| LOR   | -      | 83%          |           |
| UGR   | -      | <10          |           |



Ângulo de abertura  
Super spot 10°

Aplicação



Peso  
1,4Kg



### Acabamentos

.20 Transparente

### Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

### Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos

